suprema
BioMini Plus 2

DESCRIPCIÓN

Suprema BioMini Plus 2 ha sido diseñado para proporcionar una solución de seguridad de alto nivel con su probada confiabilidad de la certificación FBI-PIV. BioMini Plus 2 cuenta con la tecnología MDR (rango dinámico múltiple) más avanzada de la industria para capturar una calidad de imagen excepcional incluso en condiciones de iluminación extremas (opera bajo la luz solar directa hasta 100,000 LUX).

El escáner también cuenta con tecnología de detección de huellas dactilares en vivo (LFD) de vanguardia para mejorar la seguridad contra la falsificación, y la última versión del algoritmo Suprema, galardonado con múltiples premios, para un mejor rendimiento. Combinado con un diseño ergonómico, una interfaz USB 2.0 de alta velocidad y una solución SDK integral, BioMini Plus 2 ofrece una excelente solución de autenticación biométrica para aplicaciones públicas y comerciales.

CARACTERÍSTICAS

FBI

- Certificados FBI PIV y FBI Mobile ID FAP10.
- Estándar de compresión de imágenes: WSQ.

500DPI

- Nuevo sensor óptico mejorado.
- Sensor óptico de huellas dactilares de 500dpi.
- Superficie del sensor IP65 a prueba de rayones.

Sun Light

- Tecnología de rango dinámico múltiple (MDR).
- Funciona bajo la luz solar directa hasta 100.000 LUX.

- Fácil integración.
- BioMini SDK para facilitar el desarrollo de aplicaciones.
- Compatible con Android, MS Windows y Linux.
- Diseño de código multiproceso para la utilización de CPU de múltiples núcleos.

- Tecnología de detección de huellas dactilares en vivo (LFD).
- Distingue huellas dactilares falsas hechas de varios materiales que incluyen arcilla, caucho, silicona, pegamento, papel, película y más.

MARKOVATIONS
www.markovations.com

Jr. Pedro Benvenutto Murrieta 298-A, San Miguel. Lima - Perú
+(51-1) 708-5300 info@markovations.com

suprema

BioMini Plus 2

ESPECIFICACIONES		
CATEGORÍA	**CARACTERÍSTICA**	
Sensor	Estándares de calidad de imagen	FBI PIV / FBI Mobile ID FAP10
	Detección de dedos en vivo	Sí
	Tipo de sensor	Óptico
	Resolución	500 dpi
	Escala de grises	256 niveles
	Tamaño de la platina en mm (ancho x largo)	16.0 x 19.0
	Área de detección en mm (ancho x alto)	16.0 x 18.0
	Tamaño de imagen en píxeles (ancho x alto)	315 x 354
H/W	Interfaz	USB 2.0 de alta velocidad.
	Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ 50°C
	Humedad de funcionamiento	0% ~ 90%, sin condensación.
	Protección de ingreso	IP65 (superficie del sensor)
	Dimensiones en mm (ancho x largo x alto)	66 X 90 X 58
	Peso (g)	175
S/W	Windows	Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 32/64bit.
	Linux	Ubuntu, Debian, Fedora, OpenSUSE, Cent OS 32/64bit.
	Android	Android 4.1(Jelly Bean) y superior.
	Formato de imagen	RAW, BMP, WSQ, ISO 19794-4.
	Tipo de plantilla	Suprema, ISO19794-2, ANSI-378.
Certificaciones		CE, FCC, KC, RoHS, USB-IF, CB, IEC62471, WEEE, WHQL.

** Las características pueden variar por disposición del fabricante.*

BioMini Plus 2

MARKOVATIONS
www.markovations.com

Jr. Pedro Benvenutto Murrieta 298-A, San Miguel. Lima - Perú
+(51-1) 708-5300 info@markovations.com