



E-CONTROL
TEC08FW



DESCRIPCIÓN

El TEC08FW a prueba de agua se utiliza ampliamente en torniquetes para pasajeros, instituciones gubernamental, oficinas, edificios, apartamentos, comunidades, universidades, empresas y más.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Pantalla: 8.0 pulgadas Táctil HD (800 x 1280)
- ✓ Reconocimiento facial en <0.2 segundos
- ✓ Capacidad para 50,000 caras y 5 personas simultáneamente
- ✓ Detección de rostro vivo y Anti-Spoofing (rechaza fotos/videos)
- ✓ Clasificación IP65 (resistente a agua/polvo) con carcasa de Aleación de Aluminio
- ✓ Multi-modo de verificación: Cara, Huella, Tarjeta, Contraseña. Soporta Escáner de Código QR.

ESPECIFICACIONES

CPU	1.2G Dual-Core ARM Cortex-A7
NPU	1200G (1.2T)
RAM	512M DDR3L
ROM	8G EMMC
Cámara	Cámara a Color HD de 2MP, Cámara Infrarroja HD de 2MP, cámara SONY, Amplio Rango Dinámico
Luz de Relleno	Luz de Relleno LED y Luz de Relleno Infrarroja Dual (Control automático según la luz ambiental)
Pantalla	Pantalla Táctil IPS de 8.0 pulgadas, HD 800 * 1280
Puerto de Comunicación	TCP/IP, USB-Tipo A (Soporte U Disk), Wifi
Resistencia al Agua	IP65
Tamaño del Producto	256mm * 132.6mm * 20mm
Alimentación	DC 12V, 2A
Temperatura de Trabajo	0 ~ 45 °C
Ambiente de Trabajo	Bajo luz normal, luz fuerte, ambiente oscuro, luz de fondo
Material de la Caja	Aleación de aluminio
SO (Sistema Operativo)	Linux 3.0
Idioma	Inglés, español, portugués, francés y otros personalizables
Método de Verificación	Reconocimiento Facial, Huella Dactilar, Tarjeta ID y Mifare, Contraseña, o combinación
Lector de Tarjetas HID	Opcional
Lector de venas de palma	Opcional
Escáner de Código QR	Soporte (Escanear por cámara)
Capacidad (Facial/Tarjeta/Contraseña)	50,000
Capacidad de Huellas Dactilares	100,000
Capacidad de Registros (Logs)	500,000
Velocidad de Reconocimiento Facial	<0.2 segundos
Distancia de Reconocimiento Facial	0.5 ~ 2.5 metros (ajustable)
Detección Facial en Vivo	Rechaza Foto y Video
Detección de Mascarilla	Soporta detección de mascarilla y reconocimiento facial con mascarilla puesta
Salida de Relé	Un set
Salida de Alarma	Un set
Sensor de Puerta	Soporte
Wiegand	Un conjunto WG 26/34 Entrada/Salida
Botón de Salida	Soporte

* Imágenes referenciales.

** Las características pueden variar por disposición del fabricante.