

E-CONTROL TEC67FW



DESCRIPCIÓN

Optimiza la seguridad y la gestión de acceso con el terminal TEC67FW. Este innovador sistema combina reconocimiento facial y de huella dactilar dinámico con un diseño impermeable, garantizando un rendimiento fiable en cualquier entorno.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Reconocimiento facial (hasta 5000 rostros, detección de rostro vivo, detección de mascarilla, distancia de 0.5-2.5m) y de huella dactilar (hasta 10000 huellas).
- ✓ Soporte para códigos QR y RFID, complementando la biometría.
- ✓ Gestión completa del acceso con función de captura de fotos.
- ✓ Pantalla táctil de 5 pulgadas para fácil operación.

ESPECIFICACIONES

Pantalla	Pantalla táctil IPS de 5 pulgadas Full-View de alta resolución
CPU, NPU	1.2G Doble Núcleo ARM Cortex-A7, 800G (0.8T)
RAM / ROM	256M DDR / 8G EMMC
Cámara	Sensor Real 1/2.9 pulgadas FOV 75° cámara de 2MP alta definición color WDR de amplio rango dinámico, Sensor
Luz de relleno	1/5 pulgadas FOV 75° cámara de 2MP infrarroja en vivo Luz LED de relleno y luz infrarroja dual (Control automático según la luz ambiental)
Puerto de comunicación	TCP/IP, USB Tipo A (Soporta disco U), WiFi, RS485
Tamaño del producto	195mm*88mm*27.5mm
Alimentación	DC 12V, 2A
Temperatura de trabajo	0-45 °C
Ambiente de trabajo	Bajo luz normal, luz intensa, ambiente oscuro, contraluz
Impermeabilidad	IP65
Sistema operativo	Linux
Idioma	Inglés, Español, Portugués, Francés entre otros y personalizable
Método de verificación	Reconocimiento facial, huella digital, tarjeta RFID (Mifare/NFC/HID opcional), contraseña o combinación
Escáner de código QR	Soporta (Escaneo por cámara)
Capacidad de rostros	5000 (opcional hasta 50,000)
Capacidad de huellas	10,000 (opcional hasta 100,000)
Capacidad de tarjetas	15,000 (opcional hasta 150,000)
Capacidad de contraseñas	15,000 (opcional hasta 150,000)
Capacidad de registros	500,000
Velocidad de reconocimiento facial	<0.2s
Distancia de reconocimiento facial	0.5-2.5 metros (ajustable)
Detección de rostro en vivo	Rechaza fotos y videos
Video portero	Opcional
Accesorios incluidos	Caja de acrílico
Interfaz de control de acceso	Salida de relé, Salida de alarma, Entrada de incendio, Sensor de puerta, Wiegand 26/34 Entrada/Salida, Botón de salida, Timbre de puerta, Alarma de sabotaje, Anti-pass back, Interbloqueo

Las características pueden variar por disposición del fabricante.