

### Control iD



### Descripción

Con un diseño moderno y con tecnología de alto rendimiento, el iDProx es perfecto para cualquiera aplicación de control de acceso. Posee un excelente alcance de lectura, una rápida respuesta y a través de sus múltiples protocolos se comunica fácilmente con cualquier controlador de acceso del mercado.

### CARACTERISTICAS

- Lectura de tarjetas MiFare 0 RFID 125kHz.
- Salidas programables Wiegand y ABATRACK.
- Fácil instalación e integración con cualquier control de acceso.
- Señalización audiovisual.
- Diseño moderno e innovador en dos modelos Slim y Compact.

### ESPECIFICACIONES

Tarjeta de Proximidad	Tecnologías MiFare o RIFD 125kHz (ASK / FSK / PSK)
Alcance de Lectura	ASK: 15cm / FSK: 10cm / PSK: 10cm / MiFare: 6cm
Comunicación	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1Salida Wiengand nativa (puede ser configurada para Abatrack II</li> <li>• 1salida Serial TTL (RS-232) compartida</li> <li>• LED - entrada de control del LED interno</li> <li>• Bipe - entrada de control del Buzzer interno</li> </ul>
LED	Rojo, verde y amarillo.
Buzzer	Buzzer de 4kHz y 70 dbA @ 100mm
Dimensiones	118(L) x 42(W) x 60(H)mm - dimensiones de la caja
Peso de la Unidad	102g Peso Neto / 129g Peso Bruto
Alimentación	12V (no incluida)
Consumo Total	1,2W (100mA) nominal