

Control iD



Descripción

La central controladora iDBox trae en un único producto la más moderna y avanzada tecnología en control de acceso existente. Fácilmente controla hasta 4 puertas con relé individuales, botones de salida (REX) y sensores de puertas, todos de forma integrada. La instalación, configuración y definición de sus reglas de acceso se lo hace por una pantalla LCD Touchscreen que trae un menú de fácil utilización y operación intuitiva. Integrado también con el iDCloud, se permite el gerenciamento de acceso y contingencia a través de la nube.

CARACTERÍSTICAS

- ☒ Controladora para hasta 4 puertas de forma independiente.
- ☒ 4 relés de accionamiento
- ☒ 4 entradas para lectores de proximidad (wiegand / abatrack)
- ☒ Reglas de enclavamiento y doble entradas
- ☒ Reglas de acceso configurables y fácilmente customizadas
- ☒ Software Web integrado (no requiere instalación)
- ☒ Comunicación por TCP-IP, USB, RS-485, RS-232, Wi-Fi*, GPRS"
- ☒ Operación tanto Stand Alone como integrado online con el Software iDSecure

*opcional

ESPECIFICACIONES

Control de Puertas	4 puertas con entradas individuales y sensores de puertas
Capacidad de Usuarios	Más de 200.000 de usuarios registrados
Reglas de Acceso	Reglas de liberación conforme horarios y departamentos
Registros de Acceso	Más de 200.000 registros
iDCloud	Monitoreo, sincronización y backup por la nube. (opcional)
Entradas Salidas (I/Os)	• 4 relés individuales con hasta 220VAC/5A • 4 entradas nativas (IN) Wiegand - configurable para Abatrack II
Comunicación	• 1 puerta Ethernet 10/100Mbps • 1 puerta USB host 2.0 • 1 puerta RS-485 con terminación de 120Ω • 1 puerta RS-232 • GPRS y Wi-Fi por módulos opcionales
Pantalla	LCD Touchscreen color 4.3" (480x272) / Táctil resistiva
Software Web Integrado	Gestión de control de acceso por browser
Dimensiones	168mm(w) x 46mm(l) x 135mm(h) - dimensiones de la caja
Peso de unidad	241g Peso Neto / 312g Peso Bruto
Alimentación	Fuente externa 12V (no incluida)
Consumo total	3,5 W (300mA) nominal