



SBT1011S

SBT1022S

Barrera Abatible

Series SBT



La barrera de cristal templado tiene la opción de sustituirse por una de acero inoxidable, ésta permanece cerrada para evitar accesos no autorizados. El lector (RFID y/o biométrico) integrado reconoce la tarjeta o la huella para que de esta forma permita el acceso del usuario, una vez éste haya sido autenticado.

ESPECIFICACIONES

Fuente de Alimentación		AC 110V/220V, 50/50Hz
Consumo de Energía	Al Encenderse	16W
	En Modo de Espera	9W
	Desbloqueado	30W
Temperatura de Operación		-28°C hasta 60°C
Humedad de Operación		5% hasta 80%
Ambiente de Operación		Interior / Exterior (Con protección)
Velocidad de Paso	RFID	Máximo 10 por minuto
	Huella	Máximo 10 por minuto
Ancho de la barrera		900 mm
Espacio Necesario de Instalación		1030 x 210 mm
Dimensiones		1030 x 210 x 1100 mm
Dimensión del Paquete		280 x 280 x 1160 mm
Peso Neto		31 Kg
Peso Bruto		38 Kg
LED		Sí
Material del Gabinete		SUS304 Acero Inoxidable
Material de la Tapa		SUS304 Acero Inoxidable
Material de la Barrera		Vidrio Templado
Material de la Barrera Opcional		SUS304 Acero Inoxidable
Movimiento de la Barrera		Abatible
Modo de Emergencia		Sí

LINEAS SBT

- SBT1000S: Barrera abatible de único carril.
- SBT1011S: Barrera abatible de único carril con controladora y lector RFID.
- SBT1022S: Barrera de abatible de único carril con controladora, lector RFID y lector de huellas digitales.