



FaceStation 2 de Suprema es la terminal de reconocimiento facial más avanzada, que incorpora muchas de las mejores funciones disponibles en la actualidad. Impulsada por la más reciente innovación en tecnología biométrica facial de Suprema, FaceStation 2 ofrece velocidad de comparación, exactitud y un nivel de seguridad sin precedentes. Gracias a la ingeniería óptica patentada de Suprema, FaceStation 2 alcanza hasta 25,000 lx de iluminación operativa, lo que la convierte en una terminal confiable, independientemente de las condiciones de iluminación. Combinada con una estructura y diseño ergonómico, FaceStation 2 proporciona rendimiento y uso excepcionales para implementación de sistemas de control de acceso y asistencia en instalaciones grandes o pequeñas.

CARACTERÍSTICAS



Alto rendimiento

- Velocidad de comparación: 1:3000 comparaciones/seg
- Comparación grupal: 1:5000 comparaciones/seg
- Capacidad de usuarios: Máx. 30.000 usuarios (1:1), 3.000 usuarios (1:N)



La más alta iluminación operativa

- Iluminación operativa de 0 lx a 25000 lx- Comparación grupal: 1:5000 comparaciones/seg
- La mayor iluminancia operativa disponible
- Amplio rango de condiciones de iluminación aceptable: desde oscuridad total hasta todas las condiciones de iluminación en interiores



Seguridad mejorada

- Detección de rostros en vivo: análisis de imagen basado en IR (Infrared, infrarrojo) para prevenir la suplantación de identidad mediante imágenes impresas y LCD
- Seguridad mejorada por Android 5.0 Lollipop
- Registro de imágenes de alta calidad



Lectura de varias tarjetas con tecnología RFID

- Banda dual LF (Low Frequency, baja frecuencia) (125 KHz), HF (High Frequency, alta frecuencia) (13.56 MHz)
- Lee todos los tipos de tarjetas que admite HID multiCLASS (EM/HID Prox/MIFARE/iCLASS/DESFire/FeliCa/NFC)



Ergonomía y conveniencia del usuario

- Rango de altura extendido: 145 cm a 210 cm
- Soporte inclinado para personas con sillas de ruedas y niños
- GUI intuitiva basada en Android 5.0 Lollipop
- Procedimiento mejorado de registro de rostros

especificaciones

Categoría	Características	FS2-D	FS2-AWB
Credencial	Biometría	Rostro	
	Opción de RF	125kHz: EM 13.56Mhz: MIFARE, MIFARE Plus, DESFire / EV1, FeliCa, NFC	(Includes all FS2-D's RF types) 125kHz: HID Prox 13.56Mhz: iCLASS SE/SR 2.4GHz: BLE
	Rango de lectura de RF*	MIFARE / DESFire / iCLASS : 50 mm EM / HID Prox / Felica: 30 mm, BLE: 50 mm	
General	CPU	1.4 GHz Quad Core	
	Memoria	8GB Flash + 1GB RAM	
	Tipo de LCD	4" color TFT LCD	
	Resolución de LCD	800 x 480 pixels	
	IR LED	80 leds	
	Sonido	24 bit Voice DSP (echo cancellation)	
	Temperatura operativa	-20°C ~ 50°C	
	Humedad operativa	0% ~ 80%, non-condensing	
	Dimensiones (W x H x D)	141 mm x 164 mm x 125 mm	
	Peso	Device: 548g, Bracket: 74g (incl. washer and bolt)	
	Certificados	CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, BT SIG	
Rostro	Alimentación	DC 24V	
	Dimensión de la imagen	720 x 480 pixels	
	Detección de rostros en vivo	Supported	
Capacidad	Máx. Usuario	30,000 (1:1), 3,000(1:N)	
	Máx. Registro	5,000,000 (text), 50,000 (image)	
		IEEE 802.11 b/g (FS2-AWB only)	
Interfaces	Wi-Fi	Supported (10/100/1000 Mbps, auto MDI/MDI-X)	
	Ethernet	1ch Host or Slave (Selectable)	
	RS-485	1ch In and 1ch Out	
	Wiegand	1ch Input	
	Entrada de TTL	1 Relay	
	Relevador	USB 2.0 (Host)	
	USB	Supported	
	Tamper	SIP-based VoIP (Video + Voice)	
	Video Phone		

Configuraciones del sistema

