



Xpass S2

Dispositivo Inteligente IP RFID Ultra Compacto

Xpass S2 combina sin esfuerzo características clave de un sistema de control de acceso tradicional en un diseño compacto y es un elemento básico en el sistema de acceso IP distribuido de Suprema. Xpass S2 está diseñado para resistir un amplio rango de temperaturas y puede leer múltiples tecnologías de tarjetas inteligentes, que lo convierten en el producto ideal para ambientes con condiciones ambientales complejas.



Características Clave

-  Control de Acceso IP
-  Lector de Multi-Tarjetas Inteligentes
-  Nivel de Protección IP65
-  Diseño Ultra Compacto
-  Control de Temperatura Adaptativo
-  Interfaz Versátil

Especificaciones

Capacidad	Máx Usuarios	50,000
	Máx Plantillas	1,000 (Soportado solamente en BioStar 2)
	Máx Registros	100,000 (Eventos)
Interfaz	Comunicaciones	TCP/IP, RS485
	Wiegand	1ch Entrada o Salida (Seleccionable)
	Entrada / Salida	2 Entradas TTL 1 Relevador
Hardware	CPU	533MHz DSP
	Memoria	16MB RAM + 16MB Flash
	LCD	-
	Temp. Operación	-35° a 65°C
	Alimentación	12VDC
	Dimensiones	80 x 120 x 11.4 mm (Ancho x Alto x Profundidad)

※Compatible SW : BioStar 1, BioStar 2

Modelos de la Línea

Modelo	XPS2M	XPS2M-V2	XPS2M-WH	XPS2M-WH-V2
Software Compatible	BioStar 1	BioStar 2	BioStar 1	BioStar 2
Tipo de Tarjeta	13.56MHz Mifare/DesFire, Felica	13.56MHz Mifare/DesFire, Felica	13.56MHz Mifare/DesFire, Felica	13.56MHz Mifare/DesFire, Felica
IP65	Y	Y	Y	Y
Color	Black	Black	White	White

Markovations S.A.C.

Dirección: Jr. Pedro Benvenuto Murrieta 298-A, San Miguel - Lima - Perú
 Central: +(51-1) 205-1440
 Email: info@markovations.com | Web: www.markovations.com