



Bibliotheca DLA inventoryWand™

El mejor software de su clase con el
mejor hardware RFID

 **bibliotheca**[®]
transforming libraries


La nueva versión del DLA inventoryWand combina un poderoso lector inalámbrico con una tableta independiente con sistema Android. El nuevo lector es más duradero y eficiente, cuenta con una antena más potente y el modo de alta potencia que le permite leer etiqueta RFID en lugares difíciles.

El software staffConnect DLA de Bibliotheca junto a su software de datos staffConnect facilitan el realizar varias tareas a la vez. Detectar artículos faltantes, identificar y reubicar artículos mal almacenados, encontrar reservas, escanear el inventario e incluso reactivar la seguridad todo en un solo paso. Sus alertas visuales y auditivas permiten reconocer cuándo se encuentra un artículo identificado por su nombre.



MARKOVATIONS
www.markovations.com

 Jr. Pedro Benvenuto Murrieta 298-A, San Miguel. Lima - Perú

 +51-1) 708-5300

 info@markovations.com

ventajas del DLA inventoryWand™

- Doble de duración de la batería que el anterior DLA móvil.
- Diseño ergonómico fácil de usar.
- Velocidad de escaneo de hasta 20 artículos por segundo.
- Ahorre tiempo del personal y mantenga sus estanterías en perfecto estado.



ESPECIFICACIONES

Rango de escaneo	Hasta 20 artículos por segundo
Software	Android 10
Dimensiones	Antena: ancho: 460 mm / 18,1" profundidad: 260 mm / 10,2" altura: 27 mm / 1,06" Tableta: 151,6 mm/5,968" 81,4 mm/3,2" 11,5 mm / 0,45"
Peso	Varita: aprox. 600g 1.32 lb (incl. paquete de batería)
Clase de protección	IP 30
Frecuencia de operación	13,56 MHz
Potencia de transmisión de radiofrecuencia	Modo Estándar 0,5 W / Modo Boost 4,0 W
Paquete de baterías	Antena: Modo estándar 16 horas / Modo Boost 8 horas Tableta: batería de 2400 mAh
Interfaces	Antena: Interfaces con tableta a través de WLAN / Wi-Fi (Protocolos de seguridad Wi-Fi WEP / WPA / WPA2) Tableta: Wi-Fi 802.11 b/g/n + BT 4.0 / USB tipo C, compatible con carga y transmisión de datos
Transpondedores compatibles	ISO15693, ISO18000-3M3
Rango de temperatura	Funcionamiento 0 °C a 40 °C / Almacenamiento -25 °C a 55 °C
Humedad	Aire relativo 5% - 80 % (sin condensación)
Normas y cumplimiento	EN 300 330, FCC 47 CFR Parte 15, RSS-210, Edición 8, EMC EN 301 489, EN 60950-1, EN 50364, EN 300328
Pantalla de la tableta	LCD TFT IPS de 5" Resolución: 480x854 Brillo: 300 cd/m2
Memoria de la tableta / Capacidad	Memoria de 2GB / almacenamiento de 16GB
Cámara de la tableta	Cámara trasera, 2MP, enfoque fijo

Las características pueden variar por disposición del fabricante.

DLA inventoryWand™

