



InBio160

InBio260



InBio460



El InBio es un panel de control de acceso biométrico que gestiona puertas, con verificación directa en el controlador para una mayor seguridad y rapidez. Soporta múltiples métodos de identificación como huella digital, tarjeta y contraseña, y puede conectarse en red mediante TCP/IP o RS485 para una administración centralizada. Es una solución robusta y escalable, ideal para sistemas de seguridad en entornos empresariales.

CARACTERÍSTICAS



Verificación
de huella



Comunicación
TCP/IP



Tarjeta
opcional



Control de
puerta

ESPECIFICACIONES

	InBio160	InBio260	InBio460
Número de puertas controladas	1 puerta	2 puerta	4 puerta
Número de lectores soportados	4 (2 RS-485, 2 lectores Wiegand de 26 bits)	8 (2 RS-485, 4 lectores Wiegand de 26 bits)	12 (8 RS-485, 4 lectores Wiegand de 26 bits)
Tipos de lectores soportados	Wiegand 26 bits / RS485 FR	Wiegand 26 bits / RS485 FR	Wiegand 26 bits / RS485 FR
Número de entradas	3 (1 salida, 1 estado de puerta, 1 Auxiliar)	6 (2 salida, 2 estados de puerta, 2 Auxiliar)	12 (4 salida, 4 estados de puerta, 4 Auxiliar)
Número de salidas	2 (1 cerradura + 1 Auxiliar)	4 (2 cerradura + 2 Auxiliar)	8 (4 cerradura + 4 Auxiliar)
Capacidad de tarjetas	30,000		
Capacidad de huellas	3,000 (opcional 20,000)		
Capacidad de registros	100,000		
Comunicación	TCP/IP y RS-485		
Dimensiones del paquete	350 × 90 × 300 mm		
Peso del paquete	3.6 kg		3.7 kg
CPU	32 bits 400 MHz		
RAM	32 MB		
Memoria Flash	128 MB		
Alimentación	9.6V – 14.4V DC		
Temperatura de operación	0°C – 45°C		
Humedad de operación	20% – 80%		

* Las características pueden variar por disposición del fabricante.

